

## Переменные окружения

Название	Описание	Тип данных	Значение по умолчанию
TZ	Часовой пояс	str	Europe/Moscow
CONTINUITY_ADMIN_ROLE	Название роли администратора	str	
CONTINUITY_AUDIT_ROLE	Название роли наблюдения	str	
CONTINUITY_ROOT_PATH	<code>root_path</code> для сервера Continuity на базе FastAPI	str	/api
CONTINUITY_DB_URL	Адрес Postgres базы данных в формате "postgres://:@:" В качестве рекомендуется использовать название сервиса базы Continuity-postgresql	str	postgres://:@Continuity-postgresql:54
CONTINUITY_DB_POOL_SIZE	Количество одновременных подключений к базе	int	30
CONTINUITY_DB_CONNECT_TIMEOUT	Время ожидания подключения к базе данных(в секундах)	int	10
CONTINUITY_KEYCLOAK_USERNAME	Логин администратора Keycloak	str	
CONTINUITY_KEYCLOAK_PWD	Пароль пользователя Keycloak	str	
CONTINUITY_KEYCLOAK_URL	Адрес Keycloak для получения токена в формате https://auth/realms//protocol/openid-connect/token	str	
CONTINUITY_KEYCLOAK_SERVER_URL	Адрес Keycloak для авторизации в формате https://admin	str	
CONTINUITY_KEYCLOAK_REALM	Название realm Keycloak	str	
CONTINUITY_KEYCLOAK_CLIENT	Название приложения(client) Keycloak	str	
CONTINUITY_S3_URL	Адрес S3 хранилища	str	
CONTINUITY_S3_USERNAME	Логин для доступа к S3 хранилищу	str	
CONTINUITY_S3_PWD	Пароль для доступа к S3 хранилищу	str	
CONTINUITY_S3_BUCKET	Имя S3 bucket	str	
CONTINUITY_S3_VERIFY	Проверка SSL сертификатов при подключении к S3	bool	False
CONTINUITY_CELERY_NAME	Имя Celery	str	
CONTINUITY_CELERY_STAGE_HEALTH_DELAY	Время между запусками регулярных задач Celery	float	10 * 60

Название	Описание	Тип данных	Значение по умолчанию
CONTINUITY_CELERY_BROKER_URL	Адрес брокера сообщений Redis в формате redis://:@: В качестве рекомендуется использовать название сервиса continuity-redis-master. Значение по умолчанию 6370	str	
CONTINUITY_CELERY_RESULT_BACKEND	Адрес БД с результатами выполнения Celery задач в формате redis://:@: В качестве рекомендуется использовать название сервиса continuity-redis-master. Значение по умолчанию 6370	str	
CONTINUITY_CELERY_TASK_TABLE_NAME	Имя таблицы тасок Celery. <a href="#">См. документацию</a>	str	celery_taskmeta
CONTINUITY_CELERY_GROUP_TABLE_NAME	Имя таблицы групп Celery. <a href="#">См. документацию</a>	str	celery_group
BPMN_URL	Адрес Camunda	str	
BPMN_USERNAME	Логин пользователя для доступа к Camunda	str	
BPMN_PASSWORD	Пароль пользователя для доступа к Camunda	str	
CONTINUITY_K8S_HOST	Адрес K8S	str	https://kubernetes.default
CONTINUITY_K8S_PATH_TO_TOKEN	Путь к файлу с токеном	str	/var/run/secrets/kubernetes.io/servicea
CONTINUITY_K8S_PATH_TO_NAMESPACE	Путь к файлом с namespace	str	/var/run/secrets/kubernetes.io/servicea
CONTINUITY_SENTRY_ENABLED	Флаг мониторинга ошибок с помощью Sentry	bool	False
CONTINUITY_SENTRY_DSN	Имя источника данных Sentry	str	None